



Ipašības

Gaisa aizkari COMPACT ir vienīgais aizkars, kas ir izstrādāts speciāli neapsildāmiem risinājumiem. Šim iebūvējamam modelim ir difuzora reste ar iebūvētu pārskatu un pašbalstāmu rāmi iebūvēšanai piekaramos griestos. Ieplūdes restes baltā krāsa, taču tā var būt pielāgota plašā mūsu katalogā piedāvāto krāsu klāstā.



- Kompakts un zema gaisa aizkars tikai iebūvētai uzstādīšanai ar pilnīgu režģa skatu, speciāli izstrādāts uzstādīšanai bez apkures.
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, gatavs uzstādīšanai iebūvēšanai piekaramos griestos.
- Ieplūdes režģis (bez apkopes) izstrādāts ar alumīnija profiliem un izplūdes sprauslu, iebūvēts viena balta rāmja RAL 9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas
- Dubultas ieplūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikācijas

50Hz


| Modelis       | (m³/h)  | (m) |
|---------------|---------|-----|
| CR M 1000 A   | 2,5-3,5 |     |
| CR M 1500 A   | 2,5-3,5 |     |
| CR M 2000 A   | 2,5-3,5 |     |
| CR M 2500 A   | 2,5-3,5 |     |
| CR ECM 1000 A | 2,5-3,8 |     |
| CR ECM 1500 A | 2,5-3,8 |     |
| CR ECM 2000 A | 2,5-3,8 |     |
| CR ECM 2500 A | 2,5-3,8 |     |
| CR G 1000 A   | 3-4     |     |
| CR G 1500 A   | 3-4     |     |
| CR G 2000 A   | 3-4     |     |
| CR G 2500 A   | 3-4     |     |
| CR ECG 1000 A | 3-4,2   |     |
| CR ECG 1500 A | 3-4,2   |     |
| CR ECG 2000 A | 3-4,2   |     |
| CR ECG 2500 A | 3-4,2   |     |

60Hz

| Modelis            | (m³/h)  | (m) |
|--------------------|---------|-----|
| CR M 1000 A 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| CR M 1500 A 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| CR M 2000 A 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| CR M 2500 A 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| CR ECM 1000 A      | 2,5-3,8 |     |
| CR ECM 1500 A      | 2,5-3,8 |     |
| CR ECM 2000 A      | 2,5-3,8 |     |
| CR ECM 2500 A      | 2,5-3,8 |     |
| CR G 1000 A 60Hz   | 3-4     |     |
| CR G 1500 A 60Hz   | 3-4     |     |
| CR G 2000 A 60Hz   | 3-4     |     |
| CR G 2500 A 60Hz   | 3-4     |     |
| CR ECG 1000 A      | 3-4,2   |     |
| CR ECG 1000 A 60Hz | 3-4,2   |     |
| CR ECG 1500 A      | 3-4,2   |     |
| CR ECG 1500 A 60Hz | 3-4,2   |     |
| CR ECG 2000 A      | 3-4,2   |     |
| CR ECG 2000 A 60Hz | 3-4,2   |     |

| Modelis            | (m³/h) | (m) |
|--------------------|--------|-----|
| CR ECG 2500 A      | 3-4,2  |     |
| CR ECG 2500 A 60Hz | 3-4,2  |     |

## Izmeri



| L    | L1   | A    | B    |
|------|------|------|------|
| 1000 | 1048 | 920  | -    |
| 1500 | 1548 | 1420 | 710  |
| 2000 | 2048 | 1920 | 960  |
| 2500 | 2548 | 2420 | 1210 |

