



Ipašības



- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režīms).
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, gatavs uzstādīšanai iebūvēšanai piekaramos griestos.
- Ieplūdes režģis (bez apkopes) izstrādāts ar alumīnija profiliem un izplūdes sprauslu, iebūvēts viena balta rāmja RAL 9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas. Iekšējs pirmsfiltrs iekļauts.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojams abos virzienos.
- Dubultas ieplūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekšējs pirmsfiltrs iekļauts.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
Gatavs savienošanai ar HAIER inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A).
Nepieciešams HAIER VRF interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.

Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
RECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
RECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
RECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	

60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
RECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
RECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
RECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	



Izmeri

