



Ipašības



- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režīms).
- Speciāli izstrādāts uzstādīšanai, kur gaisa aizkara korpuss jāudzstāda kolonnā vai starpsienās.
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Invisair gaisa plūsma iet pa taisno līniju no gaisa ieplūdes režģa līdz izplūdei. Ieplūdes zonai iekš starpsienas vai kolonnas jābūt izstrādātai ar piemērotu režģi, ko nodrošina citi.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- Dubultas ieplūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekļauj tikai apkures tiešās izplešanās spoli ar uzstādītiem temperatūras sensoriem.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Gatavs savienošanai ar PANASONIC inventora āra siltumsūkņa bloku (R32) ar izplešanās vārstu. Nepieciešams PANASONIC DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRF:  
Gatavs savienošanai ar PANASONIC inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A). Nepieciešams PANASONIC VRF interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.

Specifikācijas

50Hz

| Modelis            | (m³/h) | (m) |
|--------------------|--------|-----|
| IECG 1000 DX10-PA  | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 DX22-PA  | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX28-PA  | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 DX28-PA  | 3-4,2  |     |

| Modelis            | (m³/h) | (m) |
|--------------------|--------|-----|
| IECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 VRF29-PA | 3-4,2  |     |

60Hz

| Modelis            | (m³/h) | (m) |
|--------------------|--------|-----|
| IECG 1000 DX10-PA  | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 DX22-PA  | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX28-PA  | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 DX28-PA  | 3-4,2  |     |

| Modelis            | (m³/h) | (m) |
|--------------------|--------|-----|
| IECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2  |     |



| Modelis            | (m³/h) | (m) |
|--------------------|--------|-----|
| IECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 VRF29-PA | 3-4,2  |     |

Izmeri

